

# TROUSSE D'OUTILS SUR LA SÉCURITÉ

ÉNUMÉREZ CERTAINS DANGERS QUI PEUVENT CAUSER DES GLISSADES, DES TRÉBUCHEMENTS OU DES CHUTES

---

---

---

---

---

---

## EXPLIQUER LE DANGER

Les blessures les plus fréquentes liées à des chutes découlent des accidents survenus au niveau du sol.

- Les débris peuvent s'accumuler rapidement : morceaux de bois, briques cassées, résidus de cloisons sèches, courroies et emballages.
- Se concentrer pour éviter les débris distrair d'autres travaux et d'autres dangers potentiels sur le lieu de travail.
- Les débris sont souvent de forme irrégulière, difficile à manipuler et contiennent des objets tranchants.
- Les emballages sont l'un des principaux problèmes. Trop souvent, ils sont retirés des matériaux et laissés là où ils sont tombés, entraînant des dangers de trébuchement et de glissade. De plus, d'autres dangers deviennent moins visibles.
- **Le dégât entraîne plus de dégât. Quand le chantier n'est pas propre, il est plus facile d'y ajouter des débris.** Les dangers potentiels deviennent cachés : câblage défectueux, clous saillants, plancher endommagé et planches d'échafaudage manquants.

## RÉPÉRER LES CONTRÔLES

L'entretien consiste à éliminer les déchets et débris, à les entreposer correctement et à veiller à ce que ces contenants soient vidés régulièrement. Il consiste également à entreposer adéquatement les matériaux et l'équipement.

Voici quelques astuces de bon entretien :

- Ranger au fur et à mesure de travailler.
- Maintenir l'équipement et les zones entourant l'équipement dégagés de tout débris.
- S'assurer que les escaliers, les rampes et d'autres zones de déplacement sont dégagés de dangers potentiels de trébuchement.
- Attacher solidement les matériaux détachés ou légers entreposés sur les toits ou sur les planchers ouverts pour éviter que les matériaux soient emportés par le vent.
- Ne jamais laisser tomber des matériaux, peu importe la hauteur. Utiliser un couloir ferme ou utiliser des contenants pour faire descendre les matériaux.
- Placer les matériaux pour éviter qu'ils roulent ou glissent vers une ouverture. Utiliser des cales au besoin.
- Avant de manipuler et d'entreposer des morceaux de bois, retirer ou plier tous les clous saillants et enlever le béton durci.
- Éloigner immédiatement les débris et déchets inflammables des sources d'ignition comme le soudage, le découpage au chalumeau et le chauffage au propane.

## DÉMONTRER

Examinez les problèmes d'entretien propres à votre lieu de travail. Un bon entretien est essentiel dans tout environnement de travail.